



JYRSA® ofrece con una amplia gama de prendas ignífugas; las cuales están fabricados con materias primas de alta calidad, con diseños vanguardistas, y colores llamativos: para realizar su función de manera óptima.

## FICHA TÉCNICA / CAMISOLA IGNÍFUGA

**Bolsas frontales con solapa.**

**Cierre frontal con botones y solapa.**

**Cuello alto.**

**Ajuste de gancho y felpa.**

**Elástico en los costados.**

MODELO: Tejido 01  
**JYR-CA1AZ**  
SOBRE PEDIDO

MODELO: Tejido 03  
**JYR-CA3AZ**  
DE LÍNEA

MODELO: Tejido 04  
**JYR-CA4AZ**  
DE LÍNEA

**Tallas**  
**CH, MD, GD y XG**  
**2XG sobre pedido**

### DESCRIPCIÓN

Es un elemento de seguridad para el personal que trabaja en ambientes en donde existe riesgo de quemaduras por contacto con partículas incandescentes, quemaduras por derrame de metal fundido y/o fuego repentino.

### FUNCIÓN

Reducen significativamente las lesiones causadas por quemadura, da tiempo al usuario de escapar y aumenta las posibilidades de sufrir lesiones si se ve atrapado en un fuego repentino, derrame o arco eléctrico.

### CARACTERÍSTICAS

- Bolsas frontales con solapa.
- Cuello alto para mayor protección.
- Cierre frontal con botones metálicos y solapa protectora.
- Ajuste elástico en costados de cintura.
- Ajuste de gancho y felpa en puños.
- Confort térmico.

### VENTAJAS

- No contiene plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el Usuario
- No pierde las propiedades ignífugas con el lavado\*.
- La tela no se enciende ni continua quemándose.
- Mantiene el estado de confort al usuario.
- Lavable.
- Transpirable.

### APLICACIONES

**TEJIDO 01**

Fundición Metalurgia Soldadura Arco Eléctrico

Resistente a salpicaduras de: Al Fe Zn

**14 cal/cm<sup>2</sup>**  
**370 g./m<sup>2</sup>**

Composición:  
- 52% Algodón  
- 23% Fibra acrílica modificada tipo-f.  
- 19% Viscosa.  
- 6% P-Aramida

**TEJIDO 03**

Mantenimiento Soldadura Arco Eléctrico

**12 cal/cm<sup>2</sup>**  
**300 g./m<sup>2</sup>**

Composición:  
- 52% Algodón  
- 23% Fibra acrílica modificada tipo-f.  
- 19% Viscosa.  
- 6% P-Aramida

**TEJIDO 04**

Mantenimiento Soldadura Construcción

**4 cal/cm<sup>2</sup>**  
**250 g./m<sup>2</sup>**

Composición:  
- 50% Algodón  
- 39% Fibra acrílica modificada tipo-f.  
- 10% Viscosa.  
- 1% Antiestático

### EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 5 piezas.

